

INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR RASENGITTERPLATTEN


Eigenschaften Rasengitterplatten:

Rasengitterplatten mit mindestens 50% Rasenfläche. Aus hochwertigem, sortenreinem Gummigranulat. Abmessung: 106x99cm, 1,05m² pro Stück. Plattenstärke: 45/65mm. Farbton: grün, rot, schwarz, grau. Mit integriertem, formschlüssigen Verbindungssystem, welches eine schnelle und einfache Verlegung ohne aufwendige Untergrund- und Einfassungsarbeiten ermöglicht. Geeignet bis zu einer freien Fallhöhe von 1.80m bzw. 2.40m.

Verlegen von Rasengitterplatten als Fallschutz und Rasenarmierungssystem:


Mutterboden abtragen und Einarbeiten von Zuschlagsstoffen wie Splitt, Rundkies oder Lava mit der Körnung 4/8 mm, ca. 30-50 Liter/m² in die obere Kulturerdeschicht. 3-5cm Rasentragschichtmaterial als Planie auftragen. Planiergenauigkeit: +/- 10mm. Die Flächen sind so zu planieren, dass das Oberflächenwasser jeweils nach außen abfließen kann. In der Mitte leicht überhöht und zu den Rändern abfallend. Vor dem Verlegen der Platten ist die Planie mit einer Gitterwalze standfest zu verdichten. Platten auf den vorbereiteten Untergrund verlegen. Die Platten sind passgenau an die vorgängig versetzten Spielgeräte (Pfosten) anzupassen. In Bewegungszonen sind die Platten bei den Übergängen bis zum Einwachsen zusätzlich mit Kabelbindern zu verbinden und so zu sichern. Die vorstehenden Enden der Kabelbinder sind nach dem Festzurren bündig abzutrennen und der harte Teil ist zur Minimierung der Verletzungsgefahr nach unten zu drehen. Die Hohlräume werden mit einem geeigneten Rasentragschichtsubstrat verfüllt, Rasensamen aufbringen und walzen.

GRUNDRISS AM BEISPIEL KLETTERGARTEN MIT FALLSCHUTZ



Auffüllung (rot dargestellt): Humus-Kiesgemisch leicht überhöht, mit Gefälle nach außen.

SCHNITT



INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR RASENGITTERPLATTEN

